	DC4	DC8 (HP)	DC16	FDC6
	DC1		DC10	1 0 00
ZAŁADUNEK	do 6 kg	8 kg	16 kg	20 kg
WYDAJNOŚĆ SUSZENIA	25 (g/min)*	62 (g/min)*	81 (g/min)*	102 (g/min)*
DŁUGOŚĆ WIESZAKÓW	16 m	16 m	32 m	-
MOC PODGRZEWU	2 kW	6 kW	9 kW	12 kW
MOC ZAINSTALOWANA	2,038 kW	6,3 kW	9,45 kW	12,45 kW
PRZYŁĄCZA MEDIÓW				
STANDARDOWE NAPIĘCIE ZASILANIA	220-240/50/60Hz	380-415V/50/60Hz/ + N		
ZABEZPIECZENIE (A)	10	10	16	20
ŚREDNICA WYLOTU OPARÓW	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø160 mm	Ø160 mm
OBJĘTOŚĆ PRZEPŁYWU OPARÓW	95 m³/h	230 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
DANE TRANSPORTOWE				
WAGA NETTO	61 kg	145 kg	235 kg	200 kg
WYMIARY MASZYNY W x S x G	595 x 610 x 1900 mm	1200 x 640 x 1870 mm	1800 x 800 x 1955 mm	1800 x 800 x 1955 mm

## SZAFY SUSZĄCE:

## DC4 | DC8 (HP) DC16 | FDC 6

Szafy suszące to doskonałe uzupełnienie tradycyjnych suszarek bębnowych. Sprawdzą się we wszystkich obiektach wyposażonych w pralnie, tj. remizy strażackie czy budynki wielorodzinne. To urządzenia idealne dla rzeczy, które nie powinny być suszone w suszarkach bębnowych.





DC4 (po lewej) i FDC6 (po prawej)