

# SUSZARKI BĘBNOWE - DR

DR120

DR170 | DR200

Przemysłowe suszarki bębnowe IPSO charakteryzują się strumieniowym przepływem powietrza i izolacją termiczną komory, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie powietrza i oszczędność energii.

## DLA

- Hoteli
- Restauracji
- Szpitali
- Domów opieki
- Pralni samoobsługowych
- Pralni przemysłowych
- Firm sprząających
- Spa & Wellness
- Klubów spotowych
- Kempingów
- Instytucji publicznych
- Apartamentowców
- Akademików
- Marynarki morskiej
- Wet-cleaning

## INTELIĞENTNA TECHNOLOGIA



Optymalizacja zużycia energii



Oszczędzanie energii podczas suszenia



Zintegrowana platforma do zarządzania

## CECHY SZCZEGÓLNE:

- Duży otwór drzwiowy dla łatwiejszego załadunku i rozładunku
- Ocynkowany bęben w standardzie
- Unikalny system zawieszenia bębna
- Duży samoczyszczący filtr do łatwego usuwania zanieczyszczeń i efektywnego suszenia
- Osiowy przepływ powietrza (DR30-35-55S)
- Promieniowy przepływ powietrza (DR50-75-120-170-200)
- Zapobieganie plątaniu się bielizny
- Łatwe serwisowanie i diagnostyka
- Aplikacje sterujące
- EVO7S dla aplikacji sprzedażowej
- Podwójne Sterowane Cyfrowe dla aplikacji OPL



Ergonomiczna konstrukcja



Duży otwór drzwiowy



Niskie zużycie energii

## OPCJONALNIE:

- Front obudowy i bęben ze stali nierdzewnej
- Sterowanie OPL aplikacjami: OPTimum Control:
- 30 programowalnych cykli
- 3 rodzaje cykli (Czas Suszenia, Auto, MoistureDry)
- ECOdry
- CARE (Automatyczna Kontrola Przeciwożarowa)
- Zapobiega zapaleniu się prania poprzez ciągłe monitorowanie temperatury bębna.
- W przypadku zbyt wysokiej temperatury automatycznie rozpylana jest woda.

	DR120	DR170
BĘBEN		
POJEMNOŚĆ WSADU 20:1	51 kg	70 kg
POJEMNOŚĆ WSADU 25:1	41 kg	56 kg
OBJĘTOŚĆ	1020 l	1410 l
ŚREDNICA	1120 mm	1290 mm
PODGRZEW		
ELEKTRYCZNY (STD /ECODRY)	60 kW	-
GAZOWY (STD /ECODRY)	270 000 BTU/h	395 000 BTU/h
GAZOWY (STD /ECODRY)	68 084 kcal	99 605 kcal
PAROWY @ 6,9 BAR	187 500 - 54,95 BTU-kW	265 500 - 77,81 BTU-kW
DANE TRANSPORTOWE		
WAGA NETTO	555 (G) - 605 (S) - 565 (E)	635 (G) - 705 (S)
WYMIARY MASZINY W x S x G	2175 x 1170 x 1725 mm	2390 x 1345 x 1775 mm
WYMIARY OPAKOWANIA W x S x G	2310 x 1350 x 1890 mm	2550 x 1530 x 1950 mm

	DR200		
BĘBEN			
POJEMNOŚĆ WSADU 20:1	83 kg		
POJEMNOŚĆ WSADU 25:1	66 kg		
OBJĘTOŚĆ	1660 l		
ŚREDNICA	1290 mm		
PODGRZEW			
ELEKTRYCZNY (STD /ECODRY)	-		
GAZOWY (STD /ECODRY)	425 000 BTU/h		
GAZOWY (STD /ECODRY)	107 170 kcal		
PAROWY @ 6,9 BAR	265 500 - 77,81 BTU-kW		
DANE TRANSPORTOWE			
WAGA NETTO	705 (G) - 770 (S)		
WYMIARY MASZINY W x S x G	2390 x 1345 x 1965 mm		
WYMIARY OPAKOWANIA W x S x G	1530 x 2140 x 2550 mm		