

	IDR190	IDR250	IDR285
BĘBEN			
POJEMNOŚĆ ZAŁADUNKU 20:1	9 kg	11 kg	13 kg
OBJĘTOŚĆ	190 l	250 l	285 l
ŚREDNICA	Ø760 mm	Ø760 mm	Ø760 mm
PODGRZEW			
ELEKTRYCZNY	9/12 kW	13,5 kW	18 kW
GAZOWY	12,5 kW	16,5 kW	19,5 kW
PAROWY	-	16,5-22 kW	19,5-27 kW
DANE TRANSPORTOWE			
WAGA NETTO	170 kg	230 kg	250 kg
WYMIARY MASZYNY W x S x G	1465 x 795 x 815 mm	1680 x 795 x 1070 mm	1680 x 795 x 1240 mm
WYMIARY OPAKOWANIA W x S x G	1570 x 880 x 885 mm	1785 x 855 x 1100 mm	1785 x 855 x 1170 mm

	IDR345	IDR530	IDR680
BĘBEN			
POJEMNOŚĆ ZAŁADUNKU 20:1	16 kg	24 kg	35 kg
OBJĘTOŚĆ	345 l	530 l	680 l
ŚREDNICA	Ø760 mm	Ø930 mm	Ø930 mm
PODGRZEW			
ELEKTRYCZNY	24 kW	30/36 kW	36/48 kW
GAZOWY	25 kW	33-39 kW	46/50 kW
PAROWY	22-32 kW	27--36,2 kW	39,3 - 52,7 kW
DANE TRANSPORTOWE			
WAGA NETTO	250 kg	275 kg	305 kg
WYMIARY MASZYNY W x S x G	1680 x 795 x 1280 mm	1975 x 965 x 1270 mm	1975 x 965 x 1490 mm
WYMIARY OPAKOWANIA W x S x G	1785 x 855 x 1310 mm	2075 x 1040 x 1320 mm	2075 x 1040 x 1540 mm

SUSZARKI SERIA IDR

[*sprawdź regionalną dostępność]

IDR190 | IDR250 | IDR285 | IDR345 | IDR530 | IDR680

Seria przemysłowych suszarek IPSO IDR łączy promieniowy i osiowy przepływ powietrza, co skutkuje niższym zużyciem energii przy zachowaniu doskonałej wydajności suszenia.

DLA:

Hoteli	Klubów sportowych
Restauracji	Kempingów
Szpitali	Instytucji publicznych
Domów opieki	Apartamentowców
Pralni przemysłowych	Akademików
Firm sprzątających	Marynarki morskiej
Spa & Wellness	Wet-cleaning

CECHY SZCZEGÓLNE:

Bęben ze stali nierdzewnej
o dużej średnicy

Łatwy w obsłudze mikroprocesor(ECT)

Innowacyjny wybruszony bęben


Połączenie promieniowego i osiowego
przepływu powietrza

Maksymalny transfer ciepła

Niskie zużycie energii

Krótki czas suszenia

Duży otwór drzwiowy dla łatwego załadunku
i rozładunku



Ergonomiczna
konstrukcja



Duży otwór
drzwiowy



Niskie zużycie
energii

OPCJONALNIE:

Rewers bębna

Pełny programator

Kontrola wilgotności

Bezpieczne suszenie delikatnych
tkanin

Wykrywanie wilgotności%

Idealny w połączeniu z Softwash®

- Idealny dla pralni chemicznych, straży
pożarnej

- Dostępny w wersji Easy and Full Control

- Front ze stali nierdzewnej