

WOLNOSTOJĄCE PRALNICOWIRÓWKI

IY350 | IY450 | IY600

Wolnostojące pralnicowirówki stworzone aby przedłużyć żywotność tkanin, zmniejszyć koszty zużycia wody i koszty użytkowania oraz aby zmaksymalizować wydajność. Wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodne działanie i gwarantuje, że sprzęt będzie służył przez wiele lat

DLA

- Hotell
- Szpitali
- Domów opieki
- Pralni przemysłowych
- Firm sprzątających
- Instytucji publicznych
- Marynarki morskiej

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA



Optymalizacja zużycia energii



Easy control



Programowalny panel



Oprogramowanie do zarządzania

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Bęben ze stali nierdzewnej
- AriesElite-w pełni programowalny mikroprocesor
- Opatentowany pojemnik na detergenty do ręcznego dozowania
- 2 duże zawory spustowe
- Łatwy dostęp do wszystkich ważnych części z przodu
- Silnik se sterowaniem częstotliwością
- Duży otwór drzwiowy dla łatwego załadunku i rozładunku
- Perforowane przewały bębna
- Dozownik na detergenty z 5 wymiowymi pojemnikami
- Programy prania Eco: zmniejszenie zużycia wody i energii



Ergonomiczna konstrukcja



Duży otwór drzwiowy



Niskie zużycie wody



Niskie zużycie energii

OPCJONALNIE

- Pompy do detergentów płynnych
- AriesAssist
- Przechylenie do przodu i do tyłu za pomocą platformy zewnętrznej (IY800-1000-1200)

	IY350	IY450	IY600
BĘBEN			
POJEMNOŚĆ WSADU 10:1	35 kg	45 kg	60 kg
POJEMNOŚĆ WSADU 9:1	39 kg	50 kg	67 kg
OBJĘTOŚĆ	350 l	450 l	600 l
ŚREDNICA	914 mm	914 mm	1035 mm
PRĘDKOŚĆ BĘBNA			
PRANIE	45 obr/min	45 obr/min	42 obr/min
ODWIROWANIE	839 obr/min	839 obr/min	788 obr/min
G-FACTOR		360	
PROGRAMATOR			
ARIES ELITE		standard	
PODGRZEW			
100% GORĄCA WODA		90° C	
100% ELEKTRYCZNY	24 kW	36 kW	54 kW
CIŚNIENIE PARY		3-8 bar	
PRZYŁĄCZA MEDIÓW			
NAPIĘCIE ZASILANIA		3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-415/50-60Hz 3 x 440-480/50-60 Hz	
ZASILANIE WODY		3 x 25 (1")	
ZASILANIE PARY		19 (3/4")	
ŚREDNICA ZAWORU SPUSTOWEGO		2 x 76 mm (3")	
DANE TRANSPORTOWE			
WAGA NETTO	1010 kg	1350 kg	1500 kg
WYMIARY MASZYNY W x S x G	1925 x 1315 x 1270 mm	1925 x 1315 x 1502 mm	1925 x 1315 x 1502 mm
WYMIARY OPAKOWANIA W x S s G		2125 x 1425 x 1700 mm	