

WOLNOSTOJĄCE PRALNICOWIRÓWKI

IY800 | IY1000 | IY1200

Wolnostojące pralnicowirówki stworzone aby przedłużyć żywotność tkanin, zmniejszyć koszty zużycia wody i koszty użytkowania oraz aby zmaksymalizować wydajność. Wytrzymała konstrukcja zapewnia niezawodne działanie i gwarantuje, że sprzęt będzie służył przez wiele lat

DLA

- Hotell
- Szpitali
- Domów opieki
- Pralni przemysłowych
- Firm sprzątających
- Instytucji publicznych
- Marynarki morskiej

INTELIWENTNA TECHNOLOGIA



Optymalizacja zużycia energii



Easy control



Programowalny panel



Oprogramowanie do zarządzania

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Bęben ze stali nierdzewnej
- AriesElite-w pełni programowalny mikroprocesor
- Opatentowany pojemnik na detergenty do ręcznego dozowania
- 2 duże zawory spustowe
- Łatwy dostęp do wszystkich ważnych części z przodu
- Silnik se sterowaniem częstotliwością
- Duży otwór drzwiowy dla łatwego załadunku i rozładunku
- Perforowane przewały bębna
- Dozownik na detergenty z 5 wymiowanymi pojemnikami
- Programy prania Eco: zmniejszenie zużycia wody i energii



Ergonomiczna konstrukcja



Duży otwór drzwiowy



Niskie zużycie wody



Niskie zużycie energii

OPCJONALNIE

- Pompy do detergentów płynnych
- AriesAssist
- Przechylenie do przodu i do tyłu za pomocą platformy zewnętrznej (IY800-1000-1200)

	IY800	IY1000	IY1200
BĘBEN			
POJEMNOŚĆ WSADU 10:1	80 kg	100 kg	120 kg
POJEMNOŚĆ WSADU 9:1	89 kg	111 kg	133 kg
OBJĘTOŚĆ	807 l	1003 l	1180 l
ŚREDNICA	1110 mm	1200 mm	1300 mm
PRĘDKOŚĆ BĘBNA			
PRANIE	36 obr/min	33 obr/min	32 obr/min
ODWIROWANIE	750 obr/min	720 obr/min	695 obr/min
G-FACTOR		350	
PROGRAMATOR			
ARIES ELITE		standard	
PODGRZEW			
ELEKTRYCZNY	67,5 kW	-	-
CIŚNIENIE PARY		3-8 bar	
PRZYŁĄCZA MEDIÓW			
NAPIĘCIE ZASILANIA		3 x 200-240/50-60Hz 3 x 380-480/50-60Hz	
ZASILANIE WODY		3 x 38 (1 1/2")	
ZASILANIE PARY		25 (1")	
ŚREDNICA ZAWORU SPUSTOWEGO		2 x 103 mm (4")	
DANE TRANSPORTOWE			
WAGA NETTO	2640 kg	3170 kg	3480 kg
WYMIARY MASZINY W x S x G	1985 x 1495 x 1940 mm	2060 x 1790 x 2005 mm	2085 x 1855 x 2085 mm
WYMIARY OPAKOWANIA W x S x G	2200 x 1690 x 1950 mm	2345 x 1865 x 2125 mm	2340 x 2000 x 2170 mm