

PRALNICOWIRÓWKI Z BARIERĄ HIGIENY

IMB360 | IMB500

Gama przemysłowych pralnicowirówek barierowych przeznaczona jest dla środowisk opieki zdrowotnej. Ich celem jest zapobieganie zanieczyszczeniom mikrobiologicznym podczas procesu prania, przy jednoczesnym połączeniu wydajności, wytrzymałości i energooszczędności.

DLA

- Szpitali
- Domów opieki
- Pralni przemysłowych
- Firm sprzątających

INTELIĞENTNA TECHNOLOGIA



Optymalizacja zużycia energii
tylko IH180-240-280



Programowalny panel



Oprogramowanie do zarządzania

CECHY SZCZEGÓLNE:


- Kompletna obudowa ze stali nierdzewnej – seria IH
- Bęben ze stali nierdzewnej
- Aries Elite: w pełni programowalny, wielojęzyczny
- Opatentowany pojemnik na środki
- Duży zawór spustowy (Ø76mm) - seria IH
- 2 duże zawory spustowe – seria IMB
- Duży otwór drzwiowy dla łatwego rozładunku i załadunku
- Automatyczne pozycjonowanie drzwi
- Podłączenie płynnych środków
- Wtyczka RS485 i USB (seria IMB)
- Goldenlock- opatentowany system blokady drzwi wewnętrznych



Rozwiązanie higieniczne



Duży otwór drzwiowy



Łatwa obsługa



Niskie zużycie wody



Niskie zużycie energii

OPCJONALNIE:

- Kompletna obudowa ze stali nierdzewnej – seria IMB
- Pompy do detergentów
- Pobieranie próbek wody
- AriesAssist
- Drugi wyświetlacz
- "Pullmann"- bęben dzielony osiowo na dwie komory

	IMB360	IMB500
BĘBEN		
POJEMNOŚĆ WSADU 10:1	36 kg	50 kg
OBJĘTOŚĆ	360 l	500 l
ŚREDNICA	775 mm	775 mm
PRĘDKOŚĆ BĘBNA		
PRANIE	41 obr./min	41 obr./min
ODWIROWANIE	900 obr./min	900 obr./min
G-FACTOR	350	350
PODGRZEW		
ELEKTRYCZNY	36 kW	48 kW
PAROWY	3-8 bar	3-8 bar
PRZYŁĄCZA MEDIÓW		
NAPIĘCIE ZASILANIA	3 x 200-240V 50/60Hz 3 x 380-415V 50/60Hz 3 x 440-480V 50/60Hz	
ZASILANIE WODY	3 x 1"	3 x 1"
ZASILANIE PARY	3/4"	3/4"
DANE TRANSPORTOWE		
WAGA NETTO	960 kg	1130 kg
WYMIARY MASZYNY W x S x G	1700 x 1270 x 980 mm	1700 x 1566 x 980 mm
WYMIARY OPAKOWANIA W x S x G	2005 x 1530 x 1255 mm	2005 x 1830 x 1195 mm