

# PRALNICOWIRÓWKI Z BARIERĄ HIGIENY

## Najlepsza technologia dla doskonałej higieny.



DIVIMAT D 140, 180, 220, 290, 350, 400, 450, 600, 800

PRALNICOWIRÓWKI Z BARIERĄ HIGIENY

### DIVIMAT D – Partycja Pullmana, z dwoma komorami

#### SPEED-FLOW-System

Hydrodynamiczny przepływ wody zmniejsza zużycie wody i energii.

#### PULS-Process

Proces płukania przy przepływie wahadłowym zmniejsza ilość kąpieli płuczających, detergentów, czasów prania, zużycia bielizny i zużycia energii.

#### STAHL Eco-Drum

- Szybkie odprowadzanie wody
- Delikatne stożkowe perforacje z łagodnymi promieniami
- Dwie komory z przegrodą Pullman

#### Perforowane przewały do szybkiego przepłukiwania załadunku prania

#### FREEpro touch

Wszystkie funkcje są sterowane za pomocą innowacyjnego sterownika mikroprocesorowego FREEpro. Intuicyjna obsługa maszyny

DIVIMAT D		140	180	220	290	400	350	450	600	800
Załadunek (suchy wsad) *	kg	14	18	22	29	40	35	45	60	80
Zmienna prędkość wirowania do	rpm	1000	1000	1000	1000	900	900	900	900	900
Komory		1	1	1	1	1	1/2	1/2	1/2	1/2

DIVIMAT S (załadunek boczny)		140	190	220	350
Załadunek (suchy wsad) *	kg	14	19	22	35
Zmienna prędkość wirowania do	obr/min	1000	1000	1000	900
Komory		1	1	1	1

\* W zależności od rodzaju załadunku